



Sistema All-in-One Monofásico (HV) (5-20) kW

FROM GRID TO HOME



ALL-IN-ONE 5-20kW

Comparado con una instalación separada



All-in-one servicio posventa

- 10 años de garantía. Reemplazo por equipos nuevos en lugar de reparación.*
- Sin preocupaciones por la posventa entre inversores y baterías de diferentes marcas.

* Para problemas de calidad de componentes críticos.

Ahorra un **20%** de espacio

- Diseño humanizado e integrado, sin cables redundantes.
- Aporta un toque más estético y atractivo.



20% Reducción del en el tiempo de instalación

- Instalación apilable con conexión Plug & Play.
- Hace que el proceso de instalación sea más rápido, económico y sin complicaciones.

Cargador de CA integrado, Plug & Play

- Carga de vehículos eléctricos con energía limpia, ahorrando costes de carga de forma eficaz.





Sistema All-in-One Monofásico (HV) (5-10) kW

Denominación del modelo	All-in-one sys-5kW-SH	All-in-one sys-6kW-SH	All-in-one sys-8kW-SH	All-in-one sys-10kW-SH
FV (entrada)				
Máx. potencia recomendada del campo fotovoltaico [Wp]	12000	13000	16000	20000
Máx. tensión de entrada FV* [V]			600	
Mín. tensión FV de funcionamiento [V]			40	
Tensión de entrada de arranque [V]			50	
Tensión nominal de entrada FV [V]			360	
Rango de tensión MPPT [V]			40-560	
N.º de MPPT/Cadenas por MPPT	2 (1/1)		4 (1/1/1/1)	
Máx. corriente de entrada FV [A]	32 (16/16)		64 (16/16/16/16)	
Máx. corriente de cortocircuito CC [A]	40 (20/20)		80 (20/20/20/20)	
Máx. corriente por conector de entrada [A]			20	
Batería				
Tipo de batería	Celda prismática de LiFePO4			
Máx. corriente de carga/descarga [A]	30/30			
Rango de tensión de la batería [V]	80-460			
Rango de capacidad nominal	9,6 kWh-22,4 kWh (3,2 kWh/50 Ah per module)			
Número de módulos conectables	Máx. 7 módulos por torre, Máx. 4 torres en paralelo (89,6kWh)			
Salida de respaldo (Modo On-Grid)				
Potencia nominal de salida [W]	6000		14500	
Corriente nominal de salida [A]	27		63	
Salida de respaldo (Modo Off-Grid)				
Potencia nominal de salida	5000 W / 5000 VA	6000 W / 6000 VA	8000 W/8000 VA	9999 W/9999 VA
Potencia de salida de pico***	8400 VA, 10s		13680 VA, 10s	
Tiempo de conmutación de respaldo [ms]			<10	
Tensión nominal [V]	220/230/240 (±2%)			
Rango de frecuencia [Hz]	50/60 (±0,5 %)			
Distorsión armónica total (THDv, potencia nominal, carga lineal) [%]	≤2			
Red (entrada/salida)				
Máx. potencia CA de entrada desde la red [VA]	12000	13000	14500	
Potencia nominal CA de salida [W]	5000	6000	8000	9999
Máx. potencia CA de salida [VA]	5000	6000	8000	9999
Corriente nominal CA de salida (a 230 V) [A]	21,8	26,1	36,4	45,5
Máx. corriente CA de salida [A]	22,8	27,3	36,4	45,5
Tensión nominal CA [V]	220/230/240			
Rango de tensión CA [V]	154-276			
Frecuencia nominal de red [Hz]	50/60			
Rango de frecuencia de red [Hz]	45-55/55-65			
Distorsión armónica total (THDi, potencia nominal) [%]	<3			
Factor de potencia a potencia nominal	> 0,99			
Factor de potencia ajustable	Ajustable 0,8 en adelante a 0,8 en retraso			
Eficiencia				
Máx. eficiencia/Eficiencia europea [%]	97,70/97,30		97,40/96,80	97,50/97,10
Protección & Función				
Protección contra sobretensiones	CC tipo II / CA tipo II			
Monitorización de red	Sí			
Protección contra polaridad inversa CC	Sí			
Protección contra polaridad inversa de entrada de batería	Sí			
Protección contra cortocircuitos CA	Sí			
Protección contra corriente de fuga	Sí			
Interruptor CC (FV)	Sí			
Fusible CC (Batería)	Sí			
Datos generales				
Topología (FV/Batería)	Sin transformador			
Grado de protección	IP65			
Método de montaje	De instalación en suelo			
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	-25-60			
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20-45 (≤1 mes)/-20-25 (≤6 meses)			
Rango de humedad relativa admisible [%]	5-95			
Método de refrigeración	Convección natural			
Máx. altitud de funcionamiento [m]	2000			
Pantalla	LED			
Comunicación	RS485/CAN/WLAN			
DI/DO	1*DI/1*DO/DRM		1*DI/2*DO/DRM	
Tipo de conexión CC	MC4			
Tipo de conexión de batería	MC4			
Tipo de conexión CA	Conector plug and play			

* La tensión de entrada que supere el rango de tensión de funcionamiento del MPPT activará la protección del inversor

** Se puede alcanzar solo si la potencia de FV y de la batería es suficiente

Baterías para sistema All-in-one (HV) (9,6-25,6) kWh

Designación de tipo	3 módulos	4 módulos	5 módulos	6 módulos	7 módulos	8 módulos**
Datos técnicos						
Energía útil* [kWh]	9,60	12,80	16,00	19,20	22,40	25,60
Profundidad de descarga	Máx. 100% DOD (configurable)					
Parámetro del módulo	64V 50Ah 640*172*360mm 33,3±0,5kg					
Tipo de celda	Celda prismática LiFePO4					
Configuración del sistema	3	4	5	6	7	8**
						
Configuración de celdas	1P60S	1P80S	1P100S	1P120S	1P140S	1P160S
Tensión nominal [V]	192	256	320	384	448	512
Rango de tensión de funcionamiento [V]	171-216	228-288	285-360	342-432	399-504	456-576
Corriente continua máx.*** [A]	30					
Potencia continua máx.*** [kW]	5,76	7,68	9,60	11,52	13,44	15,36
Corriente de cortocircuito [A]	40					
Comunicación	CAN / RS485					
Peso**** [kg]	152	185	218	251	284	317
Dimensiones (An.*Al.*Prof.) ****[mm]	640*1012*360	640*1172*360	640*1332*360	640*1492*360	640*1652*360	640*1812*360
Temperatura de funcionamiento [°C]	Carga: 0-50 / Descarga: -20-50					
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20-45 (≤1 mes) / -20-25 (≤6 meses)					
Humedad [%]	5-95					
Altitud [m]	≤2000					
Grado de protección	IP65 (Interior / Exterior)					
Método de refrigeración	Convección natural					
Método de montaje	De instalación en suelo					
Pantalla	Indicador de SOC, Indicador de estado					
Garantía	10 años					

* Condiciones de prueba: 3,0V-3,5V, carga 0,2C (CC-CV) y descarga a 25±3°C, 100% de profundidad de descarga (DOD);

** El sistema All-in-one monofásico no es aplicable a esta configuración;

*** Se producirá una reducción de la corriente/potencia continua máxima en función de la temperatura / SOC / humedad;

**** Medido en función del sistema All-in-one trifásico. Solo existen ligeras diferencias de altura y peso entre los diferentes modelos.

FROM GRID TO HOME

Gama completa desde la generación, transmisión y distribución hasta
el almacenamiento de energía

33 años

Con 33 años de experiencia,
especializados en fabricación
de equipos y servicios de ingeniería

US\$5000 millones

Facturación de 2025

Empresa pública

Fundada en 1993 / Cotizada en
bolsa en 2004 (SZSE002028)

TOP 3

Sieyuan 思源电气

Fabricante de equipos eléctricos

1000kV

Gama completa de productos:
10 kV - 1000 kV

100+

Con 10 000+ empleados
en 100+ países y regiones

22

22 bases de fabricación

1400+

1411 ingenieros cualificados
son el motor tras el excepcional
progreso en I+D




BESS C&I y residencial



esGrid


Grid-level energy storage

Sieyuan BESS de escala utility





Presencia global de marketing y servicio



Nuestros clientes globales





Casos globales de Swatten



Facebook



Linkedin



YouTube



Instagram



Rednote

